



EKOBUDEX sp. z o.o.






KOMORY DRENAŻOWE

Zastępują rurowe drenáže rozsączające, zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, rowy odwadniające. Mogą być montowane pod parkingami, drogami, ulicami, boiskami, terenami zielonymi oraz na terenach rekreacyjnych, mieszkalnych, handlowych, przemysłowych itp.; możliwość zastosowania do rozsączania ścieków po oczyszczalni.

Typ	H-20	SC-310	SC-740
Materiał	polietylen	polipropylen	
Długość [mm]	1900	2170	
Szerokość [mm]		860	1300
Wysokość [mm]		410	760
Pojemność [dm ³]	od 470 do 680	od 900 do 1200	od 2120 do 2600
Nośność * [kg/oś]	14 500 (obciążony TIR)		
Łączenie elementów	zatrzask	zakładka	
Masa [kg]	14	17	34
Cechy szczególne	możliwość inspekcji (np. kamerą) i czyszczenie systemu pod ciśnieniem (Wuko)		
Transport	500 szt. komór na samochodzie ciężarowym o pojemności skrzyni 67 m ³		
Gwarancja	2 lata		
Aprobaty	IMUZ AT/18-2005-0001-01, IBDIM AT/2007-03-2249	IBDIM AT/2007-03-2251	

* przy przykryciu 46-243 cm



POZOSTAŁE PRODUKTY

instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych, interaktywny symulator oczyszczalni ścieków GPS-X, generator tlenu OXY-DEP



www.ekobudex.pl
informacja techniczna
informacja handlowa

komory@ekobudex.com.pl
0 58 554 85 65 (66)
0 58 552 36 58, 552 40 69

adres firmy – str. 260

KATALOG INŻYNIERA
Inżynieria Środowiska 2008/2009